

## Pflege- und Bedienungsanleitung Rollläden

**Bitte um Weitergabe an den Endkunden!**



Rollläden können durch fehlerhaftes Bedienen beschädigt werden.  
Bitte beachten Sie deshalb unbedingt unsere nachstehenden Empfehlungen:  
Die Bedienung der Rollläden sollte nur nach erfolgter Einweisung durch Fachpersonal erfolgen.

Lassen Sie niemals Kinder mit den Bedienungseinrichtungen spielen!  
Ruckartige Bewegungen sind zu vermeiden!



### **Rollläden mit Gurt:**

Rollladengurt beim Öffnen senkrecht nach unten ziehen (nicht seitwärts).

Der Gurt wird automatisch in den Gurtwickler gezogen.

Rollladengurt beim Öffnen bzw. Schließen im letzten Drittel langsam betätigen.



### **Rollläden mit Motor**

Bei Motorantrieb Rollläden nicht ohne Aufsicht laufen lassen.

Bei extrem heißen oder extrem kalten Temperaturen verändert sich das Wickelverhalten so stark, dass Probleme bei motorangetriebenen Elementen auftreten können.



### **Rollläden als Sonnenschutz**

Lichtschlitze müssen geöffnet sein.

Nur so ist eine ausreichende Hinterlüftung gegeben und ein Hitzestau, der zum Ausbauchen des Rollladens führt, wird vermieden.



### **Rollläden als Wind-/Wetterschutz**

Bei höheren Windgeschwindigkeiten ist darauf zu achten, daß der Rollladen entweder ganz offen oder geschlossen ist!  
nach außen gedrückt werden!!!!



### **Rollläden bei Kälte**

Bei gefrierendem Niederschlag, Hagel oder bei sehr hohen Minustemperaturen kann es vorkommen, dass Rollladenprofile anfrieren.

#### **Keine Gewaltanwendung bei angefrorenen Rollläden!**

Insbesondere bei Rollladen-Elementen, die mit Motoren und gegebenenfalls noch über Zeitschaltuhren betätigt werden, können erhebliche Folgeschäden auftreten. Bei angefrorenem Rollladen Motor sofort stoppen!

Zeitschaltssysteme im Winter auf Handbedienung umschalten.

Der Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz empfiehlt, automatische Steuerungen während dieser Zeit abzuschalten.

Wir weisen darauf hin, dass Beschädigungen, die infolge dieser

Ursache auftreten, nicht unserer Gewährleistung unterliegen.

Hinweis: Nach dem Abtauen, ist eine Bedienung wieder möglich!!